


# Downlight Slim GI



Dimensiones		
	B	C
3W	20mm	Ø83mm
6W	20mm	Ø118mm
12W	20mm	Ø168mm
15W	20mm	Ø188mm
18W	20mm	Ø220mm
24W	20mm	Ø293mm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90053	EMPOTRAR REDONDO	3W	3000K	135lm	4897082822684	60 unid.
90600	EMPOTRAR REDONDO	3W	4000K	135lm	4897082825418	60 unid.
90059	EMPOTRAR REDONDO	3W	6000K	135lm	4897082822745	60 unid.
90054	EMPOTRAR REDONDO	6W	3000K	300lm	4897082822691	60 unid.
90601	EMPOTRAR REDONDO	6W	4000K	300lm	4897082825425	60 unid.
90060	EMPOTRAR REDONDO	6W	6000K	300lm	4897082822752	60 unid.
90055	EMPOTRAR REDONDO	12W	3000K	730lm	4897082822707	30 unid.
90602	EMPOTRAR REDONDO	12W	4000K	730lm	4897082825432	30 unid.
90061	EMPOTRAR REDONDO	12W	6000K	730lm	4897082822769	30 unid.
90056	EMPOTRAR REDONDO	15W	3000K	1000lm	4897082822714	30 unid.
90603	EMPOTRAR REDONDO	15W	4000K	1000lm	4897082825449	30 unid.
90062	EMPOTRAR REDONDO	15W	6000K	1000lm	4897082822776	30 unid.
90057	EMPOTRAR REDONDO	18W	3000K	1200lm	4897082822721	20 unid.
90604	EMPOTRAR REDONDO	18W	4000K	1200lm	4897082825456	20 unid.
90063	EMPOTRAR REDONDO	18W	6000K	1200lm	4897082822783	20 unid.
90058	EMPOTRAR REDONDO	24W	3000K	1600lm	4897082822738	20 unid.
90605	EMPOTRAR REDONDO	24W	4000K	1600lm	4897082825463	20 unid.
90064	EMPOTRAR REDONDO	24W	6000K	1600lm	4897082822790	20 unid.



MULTIVOLTAJE  
100-240V~



VIDA ÚTIL (L70)  
25.000h




ÁNGULO DE  
APERTURA 110°



GRADO DE PROTECCIÓN  
IP20\*

\*Protegido contra objetos sólidos con Ø mayor que 12mm. No protegido contra el agua.

# ➔ Downlight Slim GII



Dimensiones			
	A	B	C
3W	20mm	83mm	83mm
6W	20mm	118mm	118mm
12W	20mm	168mm	168mm
15W	20mm	188mm	188mm
18W	20mm	220mm	220mm
24W	20mm	293mm	293mm

Código	Modelo	Potencia	Temperatura de Color	Flujo Luminoso	Código de Barras	Caja
90041	EMPOTRAR CUADRADO	3W	3000K	135lm	4897082821601	60 unid.
90594	EMPOTRAR CUADRADO	3W	4000K	135lm	4897082825357	60 unid.
90047	EMPOTRAR CUADRADO	3W	6000K	135lm	4897082821663	60 unid.
90042	EMPOTRAR CUADRADO	6W	3000K	300lm	4897082821618	60 unid.
90595	EMPOTRAR CUADRADO	6W	4000K	300lm	4897082825364	60 unid.
90048	EMPOTRAR CUADRADO	6W	6000K	300lm	4897082821670	60 unid.
90043	EMPOTRAR CUADRADO	12W	3000K	730lm	4897082821625	30 unid.
90596	EMPOTRAR CUADRADO	12W	4000K	730lm	4897082825371	30 unid.
90049	EMPOTRAR CUADRADO	12W	6000K	730lm	4897082821687	30 unid.
90044	EMPOTRAR CUADRADO	15W	3000K	1000lm	4897082821632	30 unid.
90597	EMPOTRAR CUADRADO	15W	4000K	1000lm	4897082825388	30 unid.
90050	EMPOTRAR CUADRADO	15W	6000K	1000lm	4897082821694	30 unid.
90045	EMPOTRAR CUADRADO	18W	3000K	1200lm	4897082821649	20 unid.
90598	EMPOTRAR CUADRADO	18W	4000K	1200lm	4897082825395	20 unid.
90051	EMPOTRAR CUADRADO	18W	6000K	1200lm	4897082821700	20 unid.
90046	EMPOTRAR CUADRADO	24W	3000K	1600lm	4897082821656	20 unid.
90599	EMPOTRAR CUADRADO	24W	4000K	1600lm	4897082825401	20 unid.
90052	EMPOTRAR CUADRADO	24W	6000K	1600lm	4897082821717	20 unid.



\*Protegido contra objetos sólidos con  $\varnothing$  mayor que 12mm. No protegido contra el agua.